

**Wetrok Calexan forte**

Datum : 15/8/2006  
Ersetzt : 18/10/2004

**STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG**

**Handelsname** : **Wetrok Calexan forte**  
**Produktcode** : S2  
**Art des Produkts** : Reinigungsmittel  
 Sanitärreinigung  
**Gebrauch** : Industriell. Nur für professionellen Gebrauch.  
**Notrufnummer** : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

**Piktogramme**



**Nähere Produktart** : **Sanitärgrundreiniger**  
**Produktbeschreibung** : Zur Entfernung von Kalkablagerungen . Eignet sich auch zur Entfernung von Zementschleimern . Stark sauer. Stark schäumend. Leicht parfümiert.  
**Einsatzbereich** : Zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen / Einrichtungen ( Sanitärporzellan , Armaturen , Keramikplatten , Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume , u.s.w. ) . Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen ( Kalkstein , Marmor , Klinker , Aluminium , u.s.w. ) .  
**Artikel-Nr. / Verkaufseinheit** : 13.300 : 10 l Kanister  
 13.305 : 200 l Fass  
 10.243 : 10 x 500 ml Dispenser

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

**Dosierung** : Die Dosierung muss der Verschmutzung angepasst werden. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.  
 Umrechnung: 1 % entspricht ungefähr 1 dl / 10 l = 100 ml / 10 l = 0.1 l / 10 l.

	Nasswischen (Mop)	Nass abwischen (manuell)	Einscheibenmaschine
Unterhaltsreinigung	1 - 5 %	1 - 5 %	1 - 5 %
Grundreinigung	5 - 20 %	5 - 20 %	5 - 20 %
Zementschleierentfernung	--	20 - 40 %	20 - 40 %

**Anwendung** : Nass abwischen (manuell) :  
 Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen, evtl. einlegen. Mit Handpad oder Bürste Oberfläche bearbeiten. Schmutzwasser aufnehmen. Arbeitsfläche und Geräte mit Wasser nachspülen. Eventuell nachtrocknen.  
 Nasswischen (Mop) :  
 Mop mit Wetrok Calexan forte-Lösung tränken, gut auspressen. Bodenbelag gründlich reinigen. Arbeitsfläche und Geräte mit Wasser nachspülen.  
 Zementschleierentfernung :  
 Bodenbelag staubbindend wischen (feuchtwischen). Wetrok Calexan forte auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen und verteilen. Maschinell scheuern und Minuten einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen. Mit klarem Wasser gründlich spülen und absaugen (bis Spülwasser pH-neutral).

**Hinweise** : Nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

**Wetrok Calexan forte**

Datum : 15/8/2006  
 Ersetzt : 18/10/2004

**PRODUKTINFORMATIONEN**

**Zusammensetzung** : Verordnung 648/2004/EG vom 31. März 2004 über Detergenzien.  
**- Inhaltsstoffe** : < 5% : - Nichtionische Tenside  
 Duftstoffe  
**WGK-Klasse (Deutschland)** : 1  
**Abfallcode (259/93/EWG)** : 20 01 29: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.  
**Abfallschlüsselnummer (ÖNorm S2100)** : 59405: Wasch- und Reinigungsmittelabfälle, sofern sie als entzündlich, ätzend, umweltgefährlich oder gesundheitsschädlich (mindergiftig) zu kennzeichnen sind.

**PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

**Zustand bei 20 °C** : Flüssig.  
**Farbe** : Rot.  
**Geruch** : Charakteristisch.  
**pH-Wert** : 0.0 - 1.0  
**Saure/alkalische Reserve [g NaOH/ 100g]** : 9.8  
**Dichte [g/cm3]** : 1.133 - 1.143  
**Löslichkeit in Wasser** : Das Material verteilt sich im Wasser.  
**Flammpunkt [°C]** : Nicht anwendbar.

**VORSCHRIFTEN**

-



**Symbol(e)** : C : Ätzend  
**Enthält** : Phosphoric Acid  
**R-Sätze** : Verursacht Verätzungen.  
**S-Sätze** : Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. - Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. - Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. - Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

**HANDHABUNG UND LAGERUNG**

**Lagerung** : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Nicht in rostenden Metallen lagern.  
**Haltbarkeit** : 24  
**GISBAU code** : GS80

**SONSTIGE ANGABEN**

**Überarbeitung** : Änderungen im Vergleich zu früherer Version sind mit "" gekennzeichnet. WCAFOK001  
**Erstellt von** : Alexander Kreuzer  
 Wetrok Regulatory Affairs

## Wetrok Calexan forte

Datum : 15/8/2006  
Ersetzt : 18/10/2004

---

### SONSTIGE ANGABEN (Fortsetzung)

---

Ablehnung der Haftung: Wir haben die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle. Aus diesen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten. Dieses Dokument wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden.

---

Ende des Dokumentes